



PROGETTO POTENZIAMENTO CAPACITÀ OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

N. 1 rimorchio 3 assi trasporto macchine operatrici/container, da essere utilizzato con motrice IVECO TRAKKER 4x4.

Il mezzo dovrà essere nuovo di fabbrica, originale del costruttore e con le seguenti caratteristiche tecniche:

- massa in versione legale 26000 Kg o la max omologabile rispetto alla suddetta motrice;
- lunghezza totale del rimorchio compreso timone non superiore a 10050 mm;
- larghezza totale del rimorchio non superiore a 2550 mm;
- rimorchio a 3 assi;
- pianale rimorchio 6500 mm, predisposto per trasporto container 20 Piedi con twist-lock a scomparsa;
- timone a collo d'oca altezza consona alla suddetta motrice;
- occhione ad aggancio/sgancio pneumatico per campana di 50mm;
- rampe pneumatiche con apposita pulsantiera non superiore a 285x0.70 mm;
- telaio con parte posteriore inclinata per facilitare il carico di mezzi;
- piano rimorchio dritto;
- piano di carico rivestito con materiale grippante;
- telaio portante formato da longheroni con connessione fra parte anteriore e posteriore tramite scatola di torsione;
- sospensioni meccaniche a balestre paraboliche con 12T o superiore di portata tecnica;
- assali con 12T o superiore di portata tecnica e idonee masse frenanti;
- impianto frenante integrato da sistema ABS/EBS con correttore di frenata in base al carico;
- impianto elettrico secondo direttive UE;
- luci da lavoro accessorie posteriori e su entrambi i lati;
- connessioni elettriche compatibili con quelle della suddetta motrice;
- connessioni idrauliche compatibili con la suddetta motrice;
- verniciatura bianco ghiaccio con apposte scritte personalizzate sui fianchi;
- pannello di controllo movimentazione rampe idrauliche con comandi separati dx/sx;
- kit fissaggio carichi composto da 3+3 anelli da 8 T incassati nel laterale del telaio 2 anelli da 8T a sbalzo nella parte anteriore del telaio 4+4 ganci sotto piano carico;

- pneumatici idonei sia a percorso stradale che fuoristrada;
- TWIST-LOCK 2+2 twist-lock incassati a scomparsa nel piano di carico per ancoraggio container da 20”;
- ruota di scorta;
- piedini ribaltabili posteriori sotto pianale di carico per stabilità carico/scarico;
- paraurti secondo normativa UE;
- cassetta porta attrezzi (minimo n. 1);
- ogni altro accessorio e/o dotazione prevista e/o ritenuta opportuna dal costruttore.