

Pomezia, 22 Novembre 2018

Spettabile
COMUNE DI FIRENZE
- Servizio Centrale Acquisti -
P.O. ECONOMATO
Via Perfetti Ricasoli N. 74
50127 FIRENZE

Alla Cortese Attenzione

Sig.ra ANGELA CIANCITTO
Tel. 055 2768721 – Fax 055 2768782

Vs. Rif. Prot. N. **RICHIESTA GROW 43822 ID 6978** del 16/11/2018.

OGGETTO : Preventivo/Offerta per fornitura materiale di cancelleria per ufficio.

Con la presente, ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura dei sotto elencati articoli di cancelleria per ufficio ed articoli speciali, come da Voi richiestoci :

Codice	Descrizione	Conf	U.V.	PREZZO	CAT
Codice 170030 Raschetti	Colla VINAVIL flacone Kg 5 Adesivo acrilico ad alto residuo secco - trasparente dopo l'essiccazione - senza solventi - adatto per incollare legno, impiallacciate, laminati plastici su legno, carta, sughero, tela, piastrelle e materiali porosi - flacone kg 5	4	CAD	30,00	0

(vendibile a confezionamento di 4 pezzi o multipli)

Si intende che ai suddetti prezzi, validi per 30 giorni, va aggiunta la prevista aliquota IVA del 22% dovuta per Legge.

ALLEGATI:

- *Scheda tecnica dei prodotti offerti*

Vi ricordiamo i plus del **SERVIZIO ERREBIAN** :

consulenza per l'acquisto; possibilità di **scelta di oltre 40.000 articoli**; qualità pronto magazzino; consegna in tutta Italia; **consegna merce in 24/48 ore**; rischio del trasporto a carico Errebian; **consegna merce al piano**; garanzia minima di 1 anno su tutti i prodotti in Catalogo; **trasporto gratuito** per ordini superiori a € 100,00 + IVA;

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI. CATALOGO FOTOGRAFICO COMPLETO SU INTERNET.

Grati per la cortese accoglienza che Vorrete riservare alla presente, in attesa di ricevere i Vostri ambiti ordini, cogliamo l'occasione per inviarVi i ns. più

Distinti Saluti.

Nicola Nesi
Agente **ERREBIAN S.p.A.**

VINAVIL 59

Colla vinilica a media viscosità

PC 005 – 06/12

TIPO DI PRODOTTO

Adesivo acetovinilico

CAMPO D'IMPIEGO

VINAVIL 59 è un collante particolarmente adatto per incollare legno, impiallacciatura, compensati, laminati plastici su legno, carta, sughero, tela, piastrelle e materiali porosi.

MODALITÀ D'USO

Pulire le superfici da incollare da polvere o grassi, spalmare uno strato di collante di circa 0,5 mm su una delle due parti da incollare (per incollaggi difficili su entrambe le parti). L'applicazione può essere effettuata a pennello o mediante spatole dentate. L'adesivo può essere diluito fino a viscosità desiderata o utilizzato tal quale. La quantità indicativa di utilizzo è di 100-150 g/m², valore che può variare considerevolmente in funzione della porosità del legno.

Per una migliore tenuta gli incollaggi devono essere sottoposti ad una pressione di 2,5-5 kg/cm².

I giunti ricoperti di adesivo rinvengono e si termosaldano a temperature superiori a +70-80°C.

VINAVIL 59 deve essere utilizzato a temperature superiori a +10°C.

NOTE

Non macchia i legni ricchi di tannino.

DATI TECNICI

Componenti: Acetato di polivinile e acqua

Peso specifico: 1,1 g/cm³

Viscosità Brookfield: 12.500 ± 3.500 mPa.s

Sostanza secca: 42 ± 1%

pH: 7,0 ± 0,5

Tempo aperto: 11 minuti

Tempo di presa: iniziale 15/30 minuti; finale 24 ore

Resa: 100-150 g/m²

Temperatura minima di filmazione: +5°C

Modalità di conservazione: teme il gelo

Conservare e utilizzare a temperature superiori a +10°C

Tempo di conservazione: il prodotto se ben conservato è stabile per un anno

Note di pericolosità: nessuna



Confezione	Peso	Cartone
Barattolo	1 kg.	20 pz.
Tanica	5 kg.	4 pz.
Tanica	20 kg.	1 pz.

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda hanno solo scopo informativo.

VINAVIL S.p.A. declina ogni responsabilità per i risultati applicativi e per le possibili infrazioni brevettuali.