

FORNITURA E POSA IN OPERA

VIDEOPROIEZIONE SCAVI PALAZZO VECCHIO

Si richiede la Vs. offerta migliore, complessivamente, per gli oggetti descritti nella seguente tabella:

Q.tà	Modello	Descrizione
05	EB-L615U/ EB-L610U	Proiettore Epson Laser, 6000 lum, WUXGA, 1920x1200,16:10 versione nera/bianca
01	EBG7905U	Proiettore lampada Epson 3LCD, 7000 lum, WUXGA, 1920x1200,16: 10, 400W
01	ELPLU03	Ottica motorizzata grandangolare
04	TP-580T	EXTENDER HDMI-HDBaseT
01	Z_SERVER_4U_B250_7th_24/7	Server gestione proiettori
02	HD233	Player HD
08	4010AMM + 8000-402B	Diffusore Amplificato di Riferimento per uso Home con costruzione brevettata DCW antiriflessioni in alluminio; 2 vie con amplificatore dedicato ai bassi da 25W e acuti a 25W, Woofer da 3" e Tweeter da 3\4", Bass Reflex posteriore, Risposta in frequenza (-3dB) 74Hz-21Khz, Pressione acustica a 1mt. 96dB, Crossover a 3KHz, Regolazione Bassi da 0 a -4dB 3 Acuri +2dB, Ingresso bilanciato su morsetti Phoenix a 10Kohm con Pad a -10dB, ISS sistema di autospegnimento\accensione con soglia regolabile, Consumo in assenza di segnale 0,5W; Alimentazione 230VAC, Predisposta per staffe a muro e VESA, Completa di cavo Alimentazione e staffa da muro standard; Dimensioni: 181x121x116mm, Peso: 1,5Kg. Colore Nero compresa staffa
01	CAVETTERIA	Cavi audio-video e cat.6
01	I-CASE EW-2020BKLV	Armadio a muro a sezione unica 19" 20 unità per piccole reti Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo, Porta frontale grigliata, angolo di apertura di 210°, chiusura a chiave, Pannelli laterali ciechi asportabili con chiusura a chiave, Pannello posteriore cieco, Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (110 x 40 mm). Predisposizione per l'installazione di una ventola da 120 mm, una coppia di montanti 19" da 1.5 mm regolabili in profondità e una coppia di montanti posteriori fissi, distanza tra montante posteriore e montante anteriore: 330 mm, profondità massima di alloggiamento per

		apparati: 440 mm, la base dell'armadio è provvista di 4 fori con filettatura M10 per predisposizione piedini o ruote, portata statica: 25 kg, fornito in dotazione kit di montaggio di viti e dadi, colore RAL 9005 (nero), dimensioni: 984x600x450 mm (AxLxP)
01	QB65H	Monitor Samsung Edge LED 65"(60Hz), Luminosità: 300 nit, Contrasto: 4700:01. Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta: 8ms, Dimensioni: 1456.1 X 835.6 X 37.5, Risoluzione nativa: 3840x2160. Input: DP-in (DVI-D), USB x2, HDMI x2, RS232(in/out), RJ45, RS232. Output: RS232, Stereo Mini Jack. Wall Mounting&Portrait (VESA 400*400m). Peso: 22.8kg, Spessore Bezel: 12.2 (Top/Side), 12.2 (Bottom). WiFi.
01	STAFFA	Staffa a parete per monitor 65"
01	PM32F-BC	Monitor Samsung LED BLU 32"(60Hz), Luminosità: 300nit (with touch glass), Contrasto: 5500:1. Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta: 8ms, Dimensioni: 745.2 X 439.6 X 62.1 mm, Risoluzione nativa: 1920x1080 (16:9). Input: DVI-I(D-Sub Common), Display Port 1.2 (2), HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2, Stereo mini Jack, RGB/DVI/HDMI, USB 2.0 x1 (Touch Sensor Data). Output DP1.2(Loop-out), Stereo mini Jack. Controllo remoto: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45, Telecomando incluso, Built-in speaker (10W+10W), Wall Mounting&Portrait (VESA 200*200m). Peso: 9.9 kg, Spessore Bezel: 21,9, Built-in MagicInfo Player S4, WiFi Module Embedded, TOUCH CAPACITIVO, UTILIZZO H16. Modulo esterno PC opzionale
01	STAFFA	Staffa a parete per monitor 32"
01	MANODOPERA	Servizio di trasporto, montaggio materiale con n.02 tecnici specializzati. Gestione tecnica per programmazione e settaggio impianto
01	MANUTENZIONE GARANZIA	3 anni on-site con decorrenza dalla data di collaudo, compresa nel costo della fornitura. Si precisa che gli apparati saranno protetti da appositi case antipolvere, acquistati separatamente a spese del Comune.

La risposta è richiesta entro 5 giorni dalla presente.

Il Dirigente
Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche
Dott. Benedetto Femia