

Pescia Lì, 08-08-2019

**Spett. P.O.Acquisizionedibenieservizigenerali**  
**Via de' Perfetti Ricasoli n. 7450127 Firenze**  
**Tel. 0552768730Fax 0552768795Email**  
**[po.acquisizionebenieservizigenerali@comune.fi.it](mailto:po.acquisizionebenieservizigenerali@comune.fi.it)**

- **OGGETTO:- armadietto spogliatoio metallico a 2 posti senza tramezza-  
armadietto spogliatoio metallico a 2 posti con tramezza- Richiesta preventivi  
di spesa – CIG Z18287BD62**

N° 77:- armadietti spogliatoio metallici a 2 posti senza tramezza- armadietti spogliatoio metallici a 2 posti con tramezza(divisorio sporco/pulito) misure ca larghezza cm. 100x profondità 50x altezza 180 (tolleranza +/-5 cm); in lamiera d'acciaio profilata e verniciata a polveri epossidiche colore grigio, con serratura e chiave in duplice copia; con bordi anti-taglio e bordo perimetrale frontale arrotondato antiurto; ante dotate di feritoie per l'areazione superiore ed inferiore e dotate di inserto portanome; antecerniere apribili minimo a 90°; piedini scatolati altezza minima 120 mm. regolabili. Dotazione interna: pianetto in alto con spazio portacasco con sottostante asta porta gruccia, porta ombrello e bicchierino salva goccia, vano portascarpe. Il materiale deve garantire una facile pulizia, resistenza agli agenti corrosivi, al lavaggio e alla disinfezione a norma del D.Lgs 81/08 e UNIEN 14073-2, da consegnare ai piani delle sedi comunali indicate nell'allegato prospetto. Prezzo sotto indicato per tipologia compreso di trasporto/consegna e tiro al piano, presso le sedi da voi indicate.

- Armadietti spogliatoio metallici a 2 posti senza tramezza.  
**Euro 155,90+IVA 22%=190,20 cad.**
- Armadietti spogliatoio metallici a 2 posti con tramezza.  
**Euro 167,7+IVA 22%=204,60 cad.**

#### **CERTIFICAZIONI ARMADIETTI:**

UNI 12720:2009 resistenza ai liquidi freddi  
UNI 12721:2009 resistenza al calore umido  
UNI 12722:2009 resistenza al calore secco  
UNI 13722:2004 riflessione speculare della superficie  
UNI 15187:2007 resistenza alla luce  
UNI 1520:2007 prova di imbutitura  
UNI 2409:2007 quadrettatura  
UNI 8901:1986 determinazione della resistenza all'urto  
UNI 9115:1987 comportamento delle superfici all'usura per abrasione  
UNI 9227:2006 resistenza alla corrosione  
UNI 9300:1988 E FA 276:1989 tendenza a ritenere lo sporco  
UNI 9428:1989 determinazione della resistenza alla graffiatura  
UNI 9429:1989 resistenza agli sbalzi di temperatura UNI 10782: 1999 durezza matita

ARMADIO SPOGLIATOIO CON TRAMEZZA



“MODELLO 214/02/AL”



**DIMENSIONI cm: 100 X 50 X 180 H**

Peso: kg 47

Volume: mc. 0,90

**Vani 2 – dotazione interna cad. vano:**

Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli

Tramezza sporco / pulito

Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta

Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

**Sistemi di chiusura standard disponibili:**

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema di anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

**Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035**

**Colore di serie ante: Grigio RAL 7035**

Armadio spogliatoio su piedi. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. **Cerniere interne speciali antiscasso.** bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrolitica anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

**ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:**

- Tetto inclinato
- Piano inferiore porta scarpe
- Copri piedi in ABS anti corrosione
- Kit piede regolabile frontale e posteriore
- Zoccolo di base in polipropilene PP anti corrosione / anti statico / antinfortunistico



- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a 3 punti di chiusura / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta a cauzione)
- Possibilità di inserimento ante in laminato HPL spessore 8 mm
- Possibilità di inserimento ante in nobilitato truciolare spessore 18 mm
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata



**Pagamenti:** 30GG.

**Dati Bancari:** Cassa di Risparmio di Volterra IT 72 O 06370 37801 000010003990

**Consegna:** ¾ settimane.

**Esclusioni:** Direzione lavori, piano di sicurezza, permessi/autorizzazioni comunali necessari alla realizzazione dell'opera e quanto altro non specificato nella presente offerta.