



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37 (R.A.)
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575 (R.A.)
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

Offerta N° **AGE79/20/701748**
Data **25/02/2020**
Ns. Riferimento **POGGESI VITTORIO**

Spett.le
COMUNE DI FIRENZE
VIA DELL'OLMATELLO,25
50127 FIRENZE
Italia

Mail **luca.ciarleglio@comune.fi.it**
c.a. **Dott. Luca Ciarleglio cell.3462318462**

Spett.le COMUNE DI FIRENZE,

in riferimento alla Vs. gradita richiesta ed ai colloqui intercorsi con il ns. agente di vendita della zona sig. POGGESI VITTORIO, alleghiamo alla presente la nostra offerta per i seguenti articoli.

Le quotazioni sono al netto di IVA al 22%.

PAGAMENTO: Da definire.

SPEDIZIONE: porto franco con addebito in fattura di parte delle spese o porto assegnato.

VALIDITÀ OFFERTA: 30 giorni.

Vogliamo inoltre informarVi che la nostra Azienda adotta un Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015.

In caso di ordinativo Vi preghiamo di riportare il nostro numero di offerta.

Per eventuali chiarimenti Vi preghiamo contattare il Sig. POGGESI VITTORIO, cell. 335/8483397 o il ns ufficio vendite.

In attesa di un Vs. gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

POGGESI VITTORIO
AREA MANAGER

=====
Sir Safety System spa
www.sirsafety.com
sir@sirsafety.com



Sede Legale: Via dei Fornai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37 (R.A.)
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)




20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575 (R.A.)
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

Offerta N° AGE79/20/701748

Spett.le COMUNE DI FIRENZE

	Codice	Descrizione	Consegna	Q.tà	Prezzo unitario
	30250R	TUTA CHEMFOR TOTAL 4B-5B-6B EN 1149 EN14126 EN1073 Caratteristiche di protezione meccanica e resistenza allo strappo Cuciture termosaldate con colore a contrasto Chiusura con cerniera a doppio cursore con lista copricerniera adesiva Cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati Elastico passapollice Pack da 20 pezzi DISPONIBILE DAL 9/03 NELLE TG L,XL,XXL	Pronta		14,90
	45934	FILTRO ANTIGAS TIPO A2 B2 E2 K1 EN 14387 Filtro Antigas Dräger X-PLORE A2 B2 E2 K1, idoneo per semimaschera art. FA1636, maschera art. FA1830 e FA1833-FA1834-FA1835 L'articolo è ordinabile in pacchi da 5 unità.	10gg		17,70
	45935	FILTRO ANTIGAS TIPO A2 B2 E2 K2 EN 14387 Filtro Antigas X-PLORE A2 B2 E2 K2, idoneo per maschera art. FA1830, FA1833-FA1834-FA1835	Pronta		20,70

I termini di consegna sono da intendersi indicativi e suscettibili di variazioni



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37 (R.A.)
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575 (R.A.)
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

Nome: MC3434K1 Tuta CHEMFOR TOTAL	Codice: 30250R	MC34 INDUMENTI PROTEZIONE CHIMICA MONOUSO
--	-----------------------	--

Descrizione

Tuta con caratteristiche di protezione meccanica e resistenza allo strappo, realizzata in tessuto polipropilene ad alta densità accoppiato a pellicola microporosa traspirante; dotata di cuciture termosaldate con colore a contrasto, chiusura con cerniera a doppio cursore con lista copricerniera adesiva, cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati ed elastico passapollice.

Pack da 20 pezzi

- Elevato potere protettivo, resistente e traspirante.
- Impermeabilità agli schizzi di liquidi anche inorganici ed alle polveri fini di dimensioni 0,6 micron di media
- Trattamento antistatico.
- Igienica perché non lascia peli nell'ambiente.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 13982 Tipo 5 ed EN 13034 Tipo 6 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.



Categoria III	Colore bianco	Disponibilità Taglie M-2XL
-------------------------	------------------	-------------------------------

Quantità Cartone 0	Avvertenze	Utilizzo Raccomandato
------------------------------	------------	-----------------------

Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee	Manutenzione
	EN 1149-5 	
	EN 1073-2 	
	EN 13034 Tipo:6B	
	EN 14126 	
	EN 14605 Tipo:4B	
EN ISO 13982-1 Tipo:5B		



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37 (R.A.)
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575 (R.A.)
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

Nome: FA1814 Filtro Antigas X-PLORE A2 B2 E2 K1	Codice: 45934	FA18 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. PIENOFACCIALI DRAEGER
--	----------------------	--

Descrizione

Filtro Antigas X-PLORE A2 B2 E2 K1
Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con punto d'ebollizione > 65°C; Gas e vapori inorganici (es. cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico); Anidride solforosa, Acido cloridrico e Ammoniaca.
Peso <300 gr.

Idoneo per semimaschera art. FA1636, maschera art. FA1830 e FA1833-FA1834-FA1835

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 14387 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.



Categoria III	Colore	Disponibilità Taglie
Quantità Cartone 5	Avvertenze Prima dell'utilizzo controllare sempre la data di scadenza riportata sul filtro.	Utilizzo Raccomandato
Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee EN 14387 CE Valori:A2 B2 E2 K1	Manutenzione Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Durata massima del filtro: 5 anni se correttamente conservato.



Sede Legale: Via dei Fornai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37 (R.A.)
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575 (R.A.)
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

Nome: FA1815 Filtro Antigas X-PLORE A2 B2 E2 K2	Codice: 45935	FA18 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. PIENOFACCIALI DRAEGER
--	----------------------	--

Descrizione

Filtro X-PLORE A2 B2 E2 K2

Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con punto d'ebollizione > 65°C; Gas e vapori inorganici (es. cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico); Anidride solforosa, Acido cloridrico e Ammoniaca.
Peso <350 gr.

Idoneo per maschera art. FA1830, FA1833-FA1834-FA1835



Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 14387 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.

Categoria III	Colore	Disponibilità Taglie
Quantità Cartone 5	Avvertenze Prima dell'utilizzo controllare sempre la data di scadenza riportata sul filtro.	Utilizzo Raccomandato
Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee EN 14387 CE Valori:A2 B2 E2 K2	Manutenzione Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Durata massima del filtro: 5 anni se correttamente conservato.