

SCHEDA PER OFFERTA: dotazione DPI per un operatore treeclimber						
POS.	DESCRIZIONE	quantità (n°)	MARCA	MODELLO		PREZZO IVA ESCUSA
1	Corde semistatiche in poliestere/polipropilene con le seguenti caratteristiche (Certificazione CE EN 1891 A): allungamento inf. o uguale al 5%, numero di cadute a fattore 1 sup o uguale a 5, forza di arresto a fattore 0,3 inf. o uguale a 6 kN. Carico di rottura in seguito a sollecitazione statica almeno 27 kN, peso non superiore a 80 g/m. Con asola cucita. Tipo di costruzione "kernmantle". Diametro 11 mm, lunghezza 60 m	1	CAMP	LITHIUM	AXIS	113,22 €
2	Corde semistatiche in poliestere/polipropilene con le seguenti caratteristiche (Certificazione: CE EN 1891 A): allungamento inf. o uguale al 5%, numero di cadute a fattore 1 sup o uguale a 5, forza di arresto a fattore 0,3 inf. o uguale a 6 kN. Carico di rottura in seguito a sollecitazione statica almeno 22 kN. Con asola cucita. Tipo di costruzione doppia treccia e calza esterna a 24 trefoli. Diametro 12 mm, lunghezza 45 m	2	YALE CORDAGE	IMORI		420,26 €
3	Connettore con sistema di chiusura a tripla sicurezza, forgiato a caldo, peso 84 g, resistenza sull'asse maggiore 25 kN (Certificazione: CE EN 362). Parallelo	10	DMM	ULTRA	OK M33A TI	117,56 €
4	Sistema di ancoraggio mobile regolabile, carico di rottura minimo 22 kN, lunghezza 5 metri (Certificazione: CE EN 375-B)	1	ART	SNAKEANCHOR		81,70 €
5	Maniglia multifunzione con funzione antipánico, tipo I'D della ditta Petzl. Fermacorda antierrore per limitare il rischio d'incidente dovuto ad un inserimento non corretto della corda. Clicchetto di apertura sulla flangia mobile. Camma rotante, vite che consente di bloccare la flangia mobile. Discesa di carico pesante fino a 250 kg. Peso : 530 g (Certificazioni: CE EN 341 classe A, CE EN 12841 tipo C).	1	PETZL	I'D S		151,73 €

6	Imbracatura bassa per la risalita su corda singola tipo SEQUOIA SRT della ditta Petzl. Attacco ventrale e fibbia posteriore per installare un bloccante ventrale. Cintura e cosciali semirigidi extralarge. Ponte di attacco collegato a due anelli apribili per consentire di adattarne la lunghezza e installare gli accessori direttamente sul ponte. Portamateriali e passanti per trasporto attrezzi da lavoro. Punti di attacco: punti di attacco laterali, ponte di attacco. (Certificazione: CE EN 358, CE EN 813) Materiali: poliammide, poliestere, polietilene, alluminio, acciaio.	1	PETZL	SEQUOIA SRT	277,53 €
7	Pettorale per imbracatura bassa con bloccante ventrale incorporato, tipo TOP CROLL della ditta PETZL. Si collega sulla fibbia posteriore e sul punto di attacco ventrale, grazie al connettore direzionale DELTA. Bretelle imbottite dotate di fibbie autobloccanti. Un punto di attacco sternale per collegare un sistema di arresto caduta. (Certificazione:CE EN 361, CE EN 12841 tipo B)	1	PETZL	TOP CROLL	100,73 €
8	Ponte di attacco regolabile per imbracature SEQUOIA SRT. Peso 220 g, lunghezza 180 cm.(Certificazione: CE EN 358) Materiali: alluminio, poliammide, dyneema	1	PETZL	C69R	49,73 €
9	Anticaduta di tipo guidato su corda, tipo ASAP della ditta Petzl. Si usa sulla corda di sicurezza, arresta una caduta dall'alto, uno scivolamento su piano inclinato o una discesa non controllata. Blocca anche se lo si afferra durante la caduta. Funziona su corda verticale o inclinata. Scorre lungo la corda senza intervento manuale (verso l'alto o verso il basso). Per corde da 10,5 a 13 mm. Fornito di moschettone OK triact (Certificazione: CE EN 353-2)	1	PETZL	ASAP B71AAA	121,54 €
10	ASAP'SORBER Assorbitore di energia con cordino integrato per ASAP per collegare l'anticaduta ASAP all'imbracatura. Lunghezza 20 cm. (Certificazione CE EN 355)	1	PETZL	ASAP'SORBER	21,68 €
11	Maniglia singola per risalita, tipo ASCENSION della ditta Petzl. Impugnatura sovrastampata ergonomica e larga. Fori inferiori per collegare un cordino e installare un pedale con una maglia rapida. Foro superiore per moschettonare la corda. (Certificazione:CE EN 567, CE EN 12841 tipo B)	1	PETZL	ASCENSION	39,11 €
12	Pedale regolabile in fettuccia da fissare su maniglia e bloccante. Rinforzo staffa rigido resistente all'abrasione, elastico, regolabile in altezza per poter essere utilizzato con ogni tipo di scarpa ed essere facilmente sistemato se non utilizzato.	1	PETZL	FOOTAPE C74A	13,33 €
13	Fettuccia carico di rottura minimo 22 kN, lunghezza 0,8 metri, peso 80 g (Certificazione: CE EN 566-B, CE EN 795 B)	1	PETZL	ANNEAU C40A	4,51 €

14	Bloccante per piede, fermacorda dentellato con scanalatura, in acciaio inossidabile. Meccanismo completamente integrato nel corpo del bloccante, si deve togliere dalla corda con un semplice movimento di flessione della gamba indietro. Fettuccia inferiore 100 % Dyneema. Per corda diametro da 8 a 13 mm, peso 85 g.	1	PETZL	PANTIN		40,80 €
15	Discensore e assicuratore autobloccante su corda singola da 11 mm, tipo AXEL della ditta Camp. Flange leggere in lega di alluminio e componenti interni e camme in acciaio inox. Maniglia che permette una discesa sulla fune fino a 2 m/s con un carico di lavoro massimo di 150 Kg. Dotato di due posizioni di bloccaggio antipanico che entrano in azione automaticamente e fermano lo scorrimento della fune sia in caso di repentino rilascio della maniglia o nel caso di suo tiro brusco fino a fine corsa. Peso: 370 gr. Certificazioni: EN 12841/C - EN341	1	CAMP	AXEL	DRUID CAM	101,59 €
16	Elemento di collegamento della cintura di posizionamento alla struttura di sostegno, tipo ZILLON della ditta Petzl. Utilizzo doppio sui punti di attacco laterali dell'imbracatura, regolabile con una sola mano. Puleggia su cuscinetto a sfere sigillato, elementi di frizione in acciaio. Materiali: acciaio inossidabile, alluminio, plastica, poliestere. Certificazione: CE EN 358. Lunghezza 5,5 m, peso 975 g	2	PETZL	ZILLON L22A 055		269,45 €
17	Dispositivo di ancoraggio regolabile dotato di carrucola e dissipatore, tipo REPEGUIDE con COCOON della ditta Art. Cordino da 10 mm appaiato e cucito su tutta la lunghezza posizionato all'interno dell'anello con dispositivo che permette all'anello di raddrizzarsi in posizione verticale. Leva posta sotto il bloccante che facilita lo sblocco. Certificazione: 795 B. Lunghezza 150 cm	2	ART	ROPEGUIDE 2010		402,08 €
18	Prusik meccanico, tipo ZIG-ZAG della ditta Petzl. Leva di sbloccaggio su molla, puleggia montata su cuscinetto a sfere sigillato, girello per avere il prodotto nella corretta posizione. Struttura in acciaio. Certificazione CE EN 12841 tipo B e C	1	PETZL	ZIGZAG D22A		173,41 €
19	Anello di fettuccia, carico di rottura 22 kN. Certificazione CE EN 566, CE EN 795 B, lunghezza 0,6 m, peso 60 g	1	PETZL	ANNEAU C40A		3,56 €
20	Anello di fettuccia, carico di rottura 22 kN. Certificazione CE EN 566, CE EN 795 B, lunghezza 0,8 m, peso 80 g	1	PETZL	ANNEAU C40A		4,51 €
21	Anello di fettuccia, carico di rottura 22 kN. Certificazione CE EN 566, CE EN 795 B, lunghezza 1,2 m, peso 100 g	1	PETZL	ANNEAU C40A		5,36 €
22	Connettore per il trasporto di materiali, attrezzature o motoseghe da applicare all'imbragatura, dotato di leva apribile con sistema di chiusura di sicurezza che permette di mantenere il connettore chiuso	4	DMM	VAULT LOCK		161,77 €

23	Bloccante maniglia doppia per il lavoro su piante, progettato per le risalite su corde doppie con tecnica "footlock" su piante o con due bloccanti per piede PANTIN. Fermacorda dentellato con scanalatura d'eliminazione delle impurità per ottimizzare il funzionamento in qualsiasi condizione (corde gelate, infangate, ecc.).	4	PETZL	ASCENTREE		499,80 €
* Le marche sono meramente indicative e non vincolanti essendo ammessi prodotti equivalenti aventi le stesse caratteristiche tecniche						

3.174,93 €