

	Codice	Marca/Fornitore	Descrizione	N
NIDO ARCOVATA	110941	Zanussi	Armadio frigo 1 porta cerniera dx capacità 670L spessore isolamento 75mm classe energetica C formato ripiani GN 2/1 in dotazione 3 griglie complete di guide refrigerazione ventilata, sbrinamenti automatici con evaporazione acqua di sbrinamento comandi comandi elettronici, refrigerante R290 temperatura di esercizio -2/+10°C potenza elettrica installata 0,21kw, 230V dimensioni 710x835x2050mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	881020	Zanussi	Griglia plastificata GN 2/1 con guide	2
NIDO ARCOVATA	110941	Zanussi	Armadio frigo 1 porta cerniera dx capacità 670L spessore isolamento 75mm classe energetica C formato ripiani GN 2/1 in dotazione 3 griglie complete di guide refrigerazione ventilata, sbrinamenti automatici con evaporazione acqua di sbrinamento comandi comandi elettronici, refrigerante R290 temperatura di esercizio -2/+10°C potenza elettrica installata 0,21kw, 230V dimensioni 710x835x2050mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	881020	Zanussi	Griglia plastificata GN 2/1 con guide	2
NIDO ARCOVATA	110942	Zanussi	Armadio congelatore 1 porta cerniera dx capacità 670L spessore isolamento 75mm classe energetica D formato ripiani GN 2/1 in dotazione 3 griglie complete di guide refrigerazione ventilata, sbrinamenti automatici con evaporazione acqua di sbrinamento comandi comandi elettronici, refrigerante R290 potenza elettrica installata 0,51kw, 230V dimensioni 710x835x2050mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	881020	Zanussi	Griglia plastificata GN 2/1 con guide	2
NIDO ARCOVATA	2LSF51218	Infix	Scaffale 4 ripiani forati in polipropilene modulare in lunghezza da 300 e 400mm e montanti in acciaio inox AISI 304 elemento base dimensioni 1300x500x1800mm	1
NIDO ARCOVATA	2LAFL	Infix	Fissaggio a muro	2
NIDO ARCOVATA	2LSF51218	Infix	Scaffale 4 ripiani forati in polipropilene modulare in lunghezza da 300 e 400mm e montanti in acciaio inox AISI 304 elemento base dimensioni 1300x500x1800mm	1
NIDO ARCOVATA	2LEF51318	Infix	Scaffale 4 ripiani forati in polipropilene modulare in lunghezza da 300 e 400mm e montanti in acciaio inox AISI 304 elemento componibile lineare dimensioni 1350x500x1800mm	1
NIDO ARCOVATA	2LAFL	Infix	Fissaggio a muro	3
NIDO ARCOVATA	2LEF51318	Infix	Scaffale 4 ripiani forati in polipropilene modulare in lunghezza da 300 e 400mm e montanti in acciaio inox AISI 304 elemento componibile angolo sx dimensioni 1350x500x1800mm	1

NIDO ARCOVATA	2LAFL	Infix	Fissaggio a muro	2
NIDO ARCOVATA	1400CP	Metalcarrelli	Carrello distribuzione 2 piani stampati stuttura portante chiusa in tubolare Ø25mm con traverse per fissaggio ruore tutto saldato dimensioni piano 800x500mm ruote piroettanti Ø125mm di cui 2 con freno paracolpi in gomma portata complessiva 200kg dimensioni 890x590x910mm costruito in acciaio inox AISI 304	2
NIDO ARCOVATA	00PTC45/60	Italsteel	Pattumiera tonda su ruote con coperchio a pedale capacità 75L dimensioni Ø450x600mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA		Italsteel	Tavolo di prelavaggio a sx della macchina con aggancio a dx piano di lavoro con guida scorri cestelli, 2 vasche 600x450x300mm e foro sbarazzo con anello in gomma alzatina posteriore e laterale sx 6 gambe con vano pattumiera e ripiano di fondo sotto le vasche dimensioni 2450x740x870+100mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA		Italsteel	Predisposizione miscelatore monoforo	1
NIDO ARCOVATA	2E.2914.82,72	Klarco	Miscelatore monoforo leva sanitaria con gruppo doccia	1
NIDO ARCOVATA	C44DGT C103201340	Elframo	Lavastoviglie capottina cesto quadro 500x500mm altezza utile di lavaggio 40mm produzione circa 1320/660/440 piatti/h bracci lavaggio, risciacquo ed ugelli inox durata ciclo di lavaggio 60" 120" 180" termometri vasca e boiler digitali vasca e capottina doppia parete coibentazione termico-acustica boiler coibentato vasca stampata con filtro scarico e filtri di superficie telaio portacestello estraibile con dosatore brillantante e detergente peristaltico dispositivo di attesa boiler per un risciacquo garantito a 85° In dotazione 1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri, 1 cesto posate potenza elettrica installata 7,1kw, 400V dimensioni 650x755x1455mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA		Elframo	Supplemento resistenza boiler potenziata a 8,3kw	1
NIDO ARCOVATA	00ULV12/6	Italsteel	Tavolo entrata/uscita lavastoviglie con 4 gambe e ripiano di fondo piano di lavoro con guida scorri cestello dimensioni 1200x600x870mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	00TLAGA13/7	Italsteel	Tavolo armadio a giorno e ripiano interno regolabile in altezza piano di lavoro con alzatina posteriore dimensioni 1300x700x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	00ALX	Italsteel	Alzatina laterale sx	1
NIDO ARCOVATA	00TLA13/7	Italsteel	Tavolo armadio con portine scorrevoli e ripiano interno regolabile in altezza piano di lavoro con alzatina posteriore dimensioni 1300x700x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	2
NIDO ARCOVATA	00LA18/72V55DX	Italsteel	Lavello 2 vasche 500x500x300mm con sgocciolatoio dx su armadio con portine scorrevoli dimensioni 1800x700x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA		Italsteel	Predisposizione miscelatore monoforo	1

NIDO ARCOVATA	1E.2901,87,72	Klarco	Miscelatore monoforo leva sanitaria canna 295 G3/4"x50	1
NIDO ARCOVATA	00TLSC3A18/7DX	Italsteel	Tavolo armadio con cassetiera 3 cassetti dx portine scorrevoli e ripiano interno regolabile in altezza senza piano di lavoro dimensioni 1800x700x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	2
NIDO ARCOVATA	00TLAGA13/7	Italsteel	Tavolo armadio a giorno e ripiano interno regolabile in altezza piano di lavoro con alzatina posteriore dimensioni 1300x700x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	00ALX	Italsteel	Alzatina laterale dx	1
NIDO ARCOVATA	00TLSA13/7	Italsteel	Tavolo armadio con portine scorrevoli e ripiano interno regolabile in altezza piano di lavoro con alzatina posteriore dimensioni 1300x700x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	R3-1500 10,22382	Robot coupe	Cutter capacità vasca 3,7L 1 velocità fissa a 1500 giri/minuto e ad impulsi potenza elettrica installata 0,65kw, 230V dimensioni 210x310x405mm in dotazione gruppo coltelli lisci corpo macchina in ABS, vasca e lame in acciaio inox	1
NIDO ARCOVATA	12/AT 230	Fimar	Tritacarne grattugia produzione indicativa carne 160kg/h produzione indicativa formaggio 40kg/h gruppo macinazione carne in acciaio inox completamente estraibile gruppo grattugia con rullo in acciaio inox potenza elettrica installata 0,75kw, 230V dimensioni 580x350x520mm corpo macchina in alluminio lucidato con tramoggia in acciaio inox marchio CE	1
NIDO ARCOVATA	ICOMBI CLASSIC CB2ERRA,000015 1	Rational	Forno convezione/vapore elettrico capacità 6 teglie GN1/1 potenza elettrica installata 10,8kw 400V dimensioni 850x842x804mm collegabile in rete tramite Wi-Fi o cavo lan (optional) con modalita cottura: manuale convezione: 30/300°C, vapore: 30/130°C, combinazione:30/300°C regolazione e controllo clima di cottura lavaggio automatico con decalcificazione boiler doccia manuale incorporata con dispositivo di rientro incorporato camera di cottura igienizzata senza fughe con angoli raggiati costruzione in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	II ICombi 60,31,086	Rational	Supporto per forno con 14 guide sagomate portateghe GN 1/1 pareti laterali posteriori e copertura dimensioni 860x703x699mm costruzione in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	N94A Domina Pro 900	Mbm	Elemento neutro su vano neutro a giorno dimensioni 400x900x850mm costruito in acciaio inox AISI 304	1

NIDO ARCOVATA	A777118 Domina Pro 900	Mbm	Portina per vano neutro costruito in acciaio inox AISI 304	3
NIDO ARCOVATA	CPE94A Domina Pro 900	Mbm	Cuocipasta elettrico 1 vasca capacità 40L su vano tecnico con portina completo di falsofondo escluso cestelli potenza elettrica installata 9kw, 400V dimensioni 400x900x850mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	PQ912A Domina Pro 900	Mbm domina	Cucina elettrica 4 piastre quadre su vano neutro a giorno 4 piastre da 3kw, 2 piastra da 4kw potenza elettrica installata 20kw, 400V dimensioni 1200x900x850mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	A777125	Mbm	Colonnina acqua posteriore per modelli su armadio	1
NIDO ARCOVATA	A777118 Domina Pro 900	Mbm	Portina per vano neutro costruito in acciaio inox AISI 304	3
NIDO ARCOVATA		Italsteel	Tavolo su gambe con ripiano inferiore piano di lavoro senza alzatina dimensioni 1600x900x870mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	KIK 14/38	Qualitec	CAPPA CUBICA CENTRALE Cappa Cubica Centrale con corpo filtri centrale a quattro falde verticali completa di filtri a labirinto interamente in acciaio inox aisi 304 Scotch Brite. Dimensioni 3800x1400x400	1
NIDO ARCOVATA	PLF LINEAR LE	Qualitec	LINEARE LED IP65 20W/ML 24V 4000K Lampada led lineare IP65 in finitura inox a basso profilo. Potenza 20W al metro lineare. Alimentazione 24V in corrente continua. Compreso trasformatore IP64 a 220V non modulante.	7,6
NIDO ARCOVATA	KITCP	Qualitec	Kit di fissaggio cappe	1
NIDO ARCOVATA	00TLA14/7	Italsteel	Tavolo armadio con portine scorrevoli e ripiano interno regolabile in altezza piano di lavoro con alzatina posteriore dimensioni 1400x700x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA	00LA12/61VG54S X	Italsteel	Lavello 1 vasca 500x400x250mm con sgocciolatoio sx su armadio con portine scorrevoli dimensioni 1200x600x870+100(alzatina)mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO ARCOVATA		Italsteel	Predisposizione miscelatore monoforo	1
NIDO ARCOVATA	1E.2901,87,72	Klarco	Miscelatore monoforo leva sanitaria canna 295 G3/4"x50	1
NIDO ARCOVATA	300G	Noaw	Affettatrice a gravità Ø300mm affilatoio fisso potenza elettrica installata 0,27kw, 400V dimensioni 560x680x570mm lama concava corpo macchina in lega di alluminio	1

NIDO ARCOVATA	DYNAMIX MX052 SERIE MINI	Dynamic	Mini mixer immersione tubo immersione smontabile da 160mm capacità da 1-4L velocità variabile da 0/13000giri/minuto potenza elettrica installata 0,22kw, 230V dimensioni Ø70x395mm Piede mixer e frusta in acciaio inox	1
NIDO ARCOVATA	MX40	Fimar	Mixer immersione con variatore di velocità completo di mescolatore 400mm e frusta capacità lavorativa da 20 a 60L Velocità massima 11.000 giri minuto potenza elettrica installata 0,4kw, 230V Dimensioni 170x120x340+400mm	1
NIDO ARCOVATA	ACL 30 01119DE	Wunder	Bilancia elettronica da banco portata 30kg - divisione 1gr piatto in acciaio inox 285x220mm piedini regolabili completa di pila e alimentatore struttura in materiale plastico dimensioni 300x310x110mm	1
NIDO ARCOVATA	ACL 6 01119DC	Wunder	Bilancia elettronica da banco portata 6kg - divisione 0,1gr piatto in acciaio inox 285x220mm piedini regolabili completa di pila e alimentatore struttura in materiale plastico dimensioni 300x310x110mm	1
NIDO ARCOVATA			Impianto aspirazione aria cucina composto da quanto segue, lavoro a corpo:	1
NIDO ARCOVATA			Centralina aspirazione due velocità con pannelli doppia parete coibentati ventilatore ATCW 15/11 portata aria 7000mq/h potenza elettrica 2,2Kw, 400V	1
NIDO ARCOVATA			Staffa supporto su misura	2
NIDO ARCOVATA			Canalizzazioni in lamiera zincata per il collegamento della centralina di aspirazione alla canna fumaria esistente e alla cappa di aspirazione	1
NIDO ARCOVATA			Manodopera necessaria per la posa in opera dell'impianto	1
NIDO ARCOVATA			Interruttore trifase 2 velocità N.B: DA INSTALLARE E CABLARE DAL VOSTRO ELETTRICISTA	1
NIDO DEL MERLO	110942	Zanussi	Armadio congelatore 1 porta cerniera dx capacità 670L spessore isolamento 75mm classe energetica D formato ripiani GN 2/1 in dotazione 3 griglie complete di guide refrigerazione ventilata, sbrinamenti automatici con evaporazione acqua di sbrinamento comandi comandi elettronici, refrigerante R290 potenza elettrica installata 0,51kw, 230V dimensioni 710x835x2050mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
NIDO DEL MERLO	881020	Zanussi	Griglia plastificata GN 2/1 con guide	2
PALLA PILLOTTA	110942	Zanussi	Armadio congelatore 1 porta cerniera dx capacità 670L spessore isolamento 75mm classe energetica D formato ripiani GN 2/1 in dotazione 3 griglie complete di guide refrigerazione ventilata, sbrinamenti automatici con evaporazione acqua di sbrinamento comandi comandi elettronici, refrigerante R290 potenza elettrica installata 0,51kw, 230V dimensioni 710x835x2050mm costruito in acciaio inox AISI 304	1
PALLA PILLOTTA	881020	Zanussi	Griglia plastificata GN 2/1 con guide	2

RAPAPATATA	D85DGT D811101210	Elframo	<p>Lavastoviglie apertura frontale cesto 500x500mm in dotazione 2 cesto piatti, 1 cesto piano altezza utile di lavaggio 420mm bracci lavaggio, risciacquo ed ugelli inox durata ciclo di lavaggio 60" 120" 180" termometri vasca e boiler digitali vasca doppia parete coibentazione termico-acustica boiler coibentato vasca stampata con filtro scarico e filtri di superficie dosatore brillantante peristaltico e dosatore detergente peristaltico dispositivo di attesa boiler per un risciacquo garantito a 85° potenza elettrica installata 7,1kw, 400V dimensioni 600x620x1325mm costruito in acciaio inox aisi 304</p>	1
GIARDINO INCANTATO	TORNADO 652_8002LF	La Felsinea	<p>Frullatore professionale bicchiere graduato con beccuccio a versare in lexan trasparente capacità 1,5 litri coperchio in gomma con foro ingredienti velocità variabile 16000giri/min potenza elettrica installata 0,45kw, 230V dimensioni 213x200x416mm base in acciaio inox</p>	1