

Codice Prodotto: MR.JPL11.001

Acer Videoproiettore mod. P1250



MR.JPL11.001 - Luminosità : 3.600 ANSI lume  
Risoluzione Nativa : XGA (1024x768) Tecnologia :  
DLP Tipologia : Business Rapporto contrasto :  
20.000 :1 Altoparlanti : 1 Wireless : Opzionale  
[Mostra](#)



Speaker integrato



Risoluzione Full HD 1920x1080px

**SPECIFICHE**

inserita da ICECAT

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Alta Definizione               | Full HD  |
| Colore Primario                | Bianco   |
| Conessioni                     | USB mini   |
| Connettività di rete           | No   |
| Formato Schermo                | 4:3  |
| Ingresso Video                 | HDMI   |
| Risoluzione massima proiezione | WUXGA (1920x1200)<br>Risoluzione nativa proiezione |
| XGA (1024x768) DLP             | Sistema proiezione<br>Speaker                      |
| Si                             | Tecnologia 3D                                      |
| No                             | Tipo Ottica  |
| Standard                       |  |

**Proiettore**

|   |   |
|---|---|
| Luminosità proiettore   | 3600 ANSI lumen                             |
| Tecnologia di proiezione                                      | DLP   |
| Risoluzione nativa del proiettore                             | XGA (1024x768)                              |
| Rapporto di contrasto   | 20000:1                                     |
| Rapporto d'aspetto nativo                                     | 4:3   |
| Compatibilità dimensione schermo                              | 558,8 - 7620 mm (22 - 300")                 |
| Proiezione a distanza oggettiva                               | 1 - 12 m                                    |
| Rapporti d'aspetto supportati                                 | 4:3, 16:9                                   |
| Zoom fotocamera   | ✓   |
| Rapporto di Zoom  | 1.1:1                                       |
| Tipo di zoom  | Manuale                                     |
| Numero di colori illuminazione del proiettore (economic mode) | 1,073 miliardi di colori<br>2880 ANSI lumen |
| Correzione Keystone, verticale                                | -40 - 40°                                   |

**Lampade**

|   |              |
|---|--------------|
| Durata di vita della lampada              | 5000 h       |
| Potenza lampadina                         | 203 W        |
| Durata della lampada (modalità economica) | 15000 h      |
| Quantità lampade                          | 1 lampada(e) |

**Sistema di lente**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lunghezza focale        | 22 - 24,1 mm  |
| Messa a fuoco           | Manuale       |
| Range di apertura (F-F) | 2,56 - 2,68   |
| Offset                  | 120%          |
| Rapporto di proiezione  | 1.96 - 2.15:1 |

**Video**

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Full HD                         | ✗                                     |
| Compatibilità 3D                | ✓                                     |
| 3D-ready                        | ✓                                     |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |

**Connettività**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Quantità porte VGA (D-Sub)        | 3      |
| Quantità porte HDMI               | 2      |
| Ingresso video composito          | 1      |
| Porta DVI                         | ✗      |
| Quantità porte USB 2.0            | 1      |
| Porta RS-232                      | 1      |
| Tipo interfaccia seriale          | RS-232 |
| Ingresso audio per PC             | ✓      |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA       | ✗      |
| Ingresso (alimentazione) AC       | ✓      |
| PC Audio out                      | ✓      |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | ✓      |

**Collegamento in rete**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Collegamento ethernet LAN | ✗ |
|---------------------------|---|

**Archiviazione**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Letto di schede integrato | ✗           |
| Tipologia lettore         | Non incluso |

**Prestazione**

|   |              |
|---|--------------|
| Emissione acustica                      | 30 dB        |
| Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB        |
| HDCP                                    | ✓            |
| Intervallo di scansione verticale       | 24 - 120 Hz  |
| Range di scansione orizzontale          | 15 - 100 kHz |

**Multimediale**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Altoparlanti incorporati | ✓ |
|--------------------------|---|

**Design**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto               | Proiettore portatile |
| Colore del prodotto            | Bianco               |
| Supporto a soffitto supportato | ✓                    |
| Indicatori LED                 | ✓                    |

**Display**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Display incorporato | ✗ |
|---------------------|---|

**Gestione energetica**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Alimentazione                        | AC          |
| Consumi                              | 260 W       |
| Consumi (modalità stand-by)          | 0,5 W       |
| Tensione di ingresso AC              | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC             | 50/60 Hz    |
| Consumo energia (modalità economica) | 205 W       |

**Software**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Sistema operativo Windows supportato | ✓ |
| Compatibilità Mac                    | ✓ |
| Compatibilità sistema operativo Mac  | ✓ |

**Condizioni ambientali**

|   |           |
|---|-----------|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|-----------|

**Dimensioni e peso**

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 299,5 mm |
| Profondità | 220 mm   |
| Altezza    | 105,1 mm |

**Contenuto dell'imballo**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Telecomando portatile     | ✓        |
| Tipo telecomando          | IR       |
| Cavi inclusi              | AC, HDMI |
| Custodia per il trasporto | ✓        |
| Batterie incluse          | ✓        |
| Guida rapida              | ✓        |

La scheda tecnica riportata non è impegnativa e può subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. Si declina ogni responsabilità in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.