



COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ



INTERVENTI VARI DI RAZIONALIZZAZIONE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO I° LOTTO - CODICE OPERA 110438

INTERSEZIONE VIA DELL'ARGIN GROSSO CON RAMPA USCITA VIADOTTO ALL'INDIANO E CON VIA ANTONIO CANOVA STATO DI PROGETTO 1° PARTE

TITOLARE e R.U.P.
Ing. Giuseppe Carone

PROGETTISTI

Ing. Simone Mannucci
Ing. Stefano Longinotti
Geom. Sergio Zappia
Geom. Fabio Grazi

Coordinatore in fase di Progettazione
Geom. Fabio Grazi

PROGETTO ESECUTIVO - Piano di Manutenzione

codice elaborato

P E D E E G 0 1 C A P M A N 0 1 0 |

progetto fase

ambito/opera

disciplina

tipo/numero elaborato

rev.

scala

0 9

n. progressivo

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01.	07-04-2017	ESECUTIVO	GRAZI	MANNUCCI	CARONE



NOTE GENERALI

Il presente piano di manutenzione relativo all'opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica al fine di determinare la tipologia e la cadenza dei controlli e degli interventi da eseguire per la verifica e la manutenzione dell'opera nonché per garantirne la piena efficienza.

Gli interventi di manutenzione sono ridotti al minimo, in quanto, nel progetto, è previsto l'impiego di materiali e tecniche costruttive, finalizzate ad ottenere un'ottima qualità dell'opera finita. Per la scelta e la cadenza degli interventi di manutenzione è stata effettuata un'analisi statistica su opere similari.

Il presente piano di manutenzione è suddiviso in due parti:

1. la prima parte riguarda la tipologia e la cadenza delle verifiche e dei controlli da eseguire in relazione ai livelli prestazionali minimi richiesti;
2. la seconda parte contiene la descrizione e la suddivisione del tempo degli interventi di manutenzione necessari per garantire la piena efficienza dell'opera.

Tale piano potrà essere eventualmente modificato ed integrato in fase esecutiva, al termine dei lavori e nel corso dell'esistenza dell'opera.

VERIFICHE E CONTROLLI

Nelle seguenti tavelle, suddivisi per categorie di opere sono riportati i livelli prestazionali, le verifiche ed i controlli richiesti per le singole parti delle opere stesse.

In particolare in ogni tabella sono riportate:

- tipo di opere;
- elementi costitutivi delle opere;
- livelli di prestazione (qualitativi o quantitativi);
- cadenza massima delle verifiche e controlli da effettuare;
- necessità di personale addetto alle verifiche e controllo di tipo specializzato;
- tipologia delle verifiche e controlli da eseguire.

Tip	Elemento	Livello prestazionale	Cadenza controlli	Personale specializzato	Tipologia controlli
	Cordolo in cls	Regolarità longitudinale e trasversale	1 volta all'anno	No	Visivo, con ispezione percorrendo la strada
	Strato di usura	Regolarità longitudinale Regolarità trasversale Assenza di lesioni, buche e sfondamento Aderenza	1 volta all'anno	Si	Visivo, con ispezione percorrendo la strada a piedi
	Strato di Binder e Base	Regolarità longitudinale Regolarità trasversale Assenza di lesioni, buche e sfondamento	1 volta all'anno	Si	Visivo, con ispezione percorrendo la strada a piedi
	Strato di Fondazione	Regolarità longitudinale Regolarità trasversale Assenza di lesioni, buche e sfondamento	1 volta all'anno	Si	Visivo, con ispezione percorrendo la strada a piedi
	Segnaletica orizzontale	Visibilità Rifrangenza	Ogni sei mesi	No	Visivo, con ispezione anche notturna per la verifica della rifrangenza
	Segnaletica verticale	Stabilità geometrica Assenza di deformazione e corrosione Visibilità Rifrangenza	Ogni sei mesi	No	Visivo, con ispezione anche notturna per la verifica della rifrangenza
	Caditoie e pozetti	Regolarità del deflusso	1 volta all'anno	No	Visivo con apertura delle griglie e dei chiusini
	Autobloccanti	Regolarità planimetrica assenza di rotture	1 volta all'anno	No	Visivo, con ispezione percorrendo la strada
	Sfalcio erba	Altezza fino a 4 cm.	4 volte all'anno	No	Visivo, con ispezione percorrendo la strada
	Potatura alberi	Corretto accrescimento della pianta	1 volta l'anno	No	Visivo, con ispezione percorrendo la strada

Via dell' Argin Grosso – Area Verde Uscita Viadotto all'Indiano

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Nelle seguenti tabelle, suddivise per categorie di opere, sono riportati la tipologia e la cadenza degli interventi previsti. In particolare in ogni tabella sono riportate:

- tipo di opere;
- tipologia degli interventi da eseguire;
- cadenza massima prevista degli interventi da effettuare

Tipologia interventi	Cadenza interventi
Muratura e stuccatura cordoli e zanelle in cls	Quando necessario
Sigillatura delle lesioni stradali	Quando necessario
Rifacimento strato di usura in conglomerato bituminoso (spessore 4 cm granulometria 0/10 mm)	Ogni 5 anni o quando necessario
Rifacimento strato di usura e Binder (spessore 4+6 cm) in conglomerato bituminoso	Ogni 10 anni
Rifacimento strato di usura Binder e Base (spessore 4+6+10 cm) in conglomerato bituminoso	Ogni 20 anni
Rifacimento segnaletica orizzontale	Ogni 2 anni o quando necessario
Riparazione o sostituzione segnaletica verticale	Quando necessario
Pulitura di cadiotie e pozzetti da fogliame e detriti di vario genere	Ogni anno o quando necessario
Sfalcio erba	4 volte all'anno
Potatura alberi	1 volta all'anno
Potatura alberi interni area Svincolo	1 volta all'anno

N.B. Al fine di garantire il rispetto dei triangoli di Visibilità nelle intersezioni, di cui al D.M. 19/4/2006, è indispensabile che l'area a verde interna alla rampa dello svincolo (vedi immagine allegata) sia mantenuta libera da fronde e/o cespugli aventi sviluppo lineare maggiore o uguale ad 80 centimetri ad una altezza da terra pari a 110 cm (occhi del guidatore).

