



SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI OPERATIVI DI SUPPORTO

Capitolato tecnico per la fornitura comprensiva di consegna di materiale edile per le operazioni cimiteriali, Servizio Servizi Cimiteriali , Comune di Firenze

Art. 1 - Quantità e Caratteristiche tecniche della fornitura richiesta

L'offerente è tenuto a formulare offerta economica per la fornitura comprensiva di consegna del materiale oggetto della presente lettera d'invito, più precisamente:

- N.3520 MATTONI PIENI, SUDDIVISI IN PANCALI DA N.176 MATTONI CADAUNO(CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO DESCRITTE ALL' ART. 1.1)
- N.216 BALLINI DI MALTA PREMISCELATA PRONTA ALL'USO(CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO DESCRITTE ALL' ART. 1.2)
- N.190 TAVELLONI LUNGHEZZA CM.70 (CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO DESCRITTE ALL' ART. 1.3)
- N.190 TAVELLONI LUNGHEZZA CM.80(CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO DESCRITTE ALL' ART. 1.3)
- N.190 TAVELLONI LUNGHEZZA CM.120 (CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO DESCRITTE ALL' ART. 1.3)
- N.15 PANNELLI DI LEGNO TRATTATO DA GETTO(CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO DESCRITTE ALL' ART. 1.4)

Il materiali forniti devono essere:

- Nuovi di primo utilizzo;
- Di alta qualità ed idonei per un utilizzo professionale;
- Omologati in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti, per l'utilizzo cui sono destinati;

Art.1.1 Mattone pieno

Ogni Mattone pieno fornito deve possedere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

- Ogni mattone deve essere della tipologia a facce lisce;
- Ogni mattone deve avere misure standard, L 5,5 cm x H 25cm x Sp 12cm.
- I pancali nei quali i mattoni saranno confezionati devono contenere al massimo 176 unità

Art.1.2
Ballino Malta premiscelata

Ogni ballino di malta premiscelata deve possedere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

- Il ballino deve avere un peso di 25 KG
- Per malta premiscelata si intende pronta all'uso con la sola aggiunta di acqua, senza diaframmi divisori dei materiali;
- La malta premiscelata deve essere indicata per murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, ecc. e per piccole riparazioni dove si richiede una lavorazione simile alla malta tradizionale;
- La malta premiscelata richiesta deve essere composta da calce idrata, cemento Portland, sabbie classificate ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione;
- La malta premiscelata richiesta deve avere una resistenza alla compressione corrispondente alla classe M5 o superiore;

Art.1.3
Tavelloni

I tavelloni richiesti devono avere le seguenti misure:

- Tavelloni misura cm 70x25x6
- Tavelloni misura cm 80x25x6
- Tavelloni misura cm 120x25x6

Art.1.4
Pannello da getto

Ogni Pannello da getto fornito deve possedere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

- Ogni Pannello da getto deve essere in materiale ligneo;
- Ogni Pannello da getto deve essere completamente verniciato;
- Ogni Pannello da getto deve avere le seguenti misure mm 2000x mm 500 x mm 27.

Art.2 - Consegna

Gli oneri e la manodopera per la consegna del materiale richiesto sono a carico dell'impresa offerente.

I materiali richiesti, previo contatto con il RUP dovranno essere consegnati presso il Magazzino delle Cappelle del Commiato sito in Firenze Via delle Gore 60

per accettazione
Il rappresentante legale della Ditta

(firma digitale)